BOG-MAR sp. z o. o.
ul. Mitkowskiego 8
38-480 Rymanów

tel. (13) 435 52 45
(13) 435 50 28
fax. (13) 435 65 37

www.bog-mar .com.pl
bogmar@bog-mar.com.pl

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR 1/2021

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:	Drzwi wewnątrzlokalowe rozwierane i przesuwne BOG-MAR
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:	Zestaw DRZWI BOG-MAR: ⇒ Cz. nr 1: Skrzydła drzwiowe jedno- lub dwuskrzydłowe, rozwierane, przylgowe lub bezprzylgowe. Skrzydła drzwiowe jedno- lub dwuskrzydłowe, przesuwne, bezprzylgowe. Systemy przesuwne: naścienne lub kasetowe. ⇒ Cz. nr 2: Ościeżnice stałe, ościeżnice regulowane.
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:	Drzwi BOG-MAR przeznaczone są do stosowania jako drzwi wewnątrzlokalowe, stanowiące zgodnie z terminologią ustaloną w normie PN-B-91000:1996, zamknięcia otworów w ścianach wewnętrznych między izbami. Drzwi spełniają wymagania stawiane drzwiom wewnętrznym w budynkach zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej.
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:	BOG-MAR sp. z o. o. 38-480 Rymanów ul. Mitkowskiego 8 Zakład Produkcyjny: ul. Mitkowskiego 8
5. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:	System 4
6. Krajowa specyfikacja techniczna **⇒ Polska norma wyrobu:**	PN-EN 14351-2 Okna i drzwi Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne Część 2: Drzwi wewnętrzne

BOG-MAR sp. z o. o.
ul. Mitkowskiego 8
38-480 Rymanów

tel. (13) 435 52 45
(13) 435 50 28
fax. (13) 435 65 37

www.bog-mar .com.pl
bogmar@bog-mar.com.pl

7. Jednostka oceny technicznej ⇒ **Nazwa akredytowanego laboratorium:**	Jednostka Notyfikowana nr 1488 Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie. • Zakład Inżynierii Elementów Budowlanych Laboratorium Elementów Budowlanych – raporty z badań nr: LZE01 01340/17/R10NZE, LZE02-01340/17/R10NZE, LZE03-01340/17/R10NZE, LZE04-01340/17/R10NZE, LZE05-01340/17/R10NZE • Zakład Fizyki Cieplnej, Instalacji Sanitarnych i Środowiska - raport z badań nr LFS00-2441/10/Z00NF.
8. Deklarowane właściwości użytkowe:	Stosownie do załącznika nr 1 „Tabela właściwości użytkowych drzwi”.

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał Prezes Zarządu: Marian Skolarczyk

Rymanów, 2021-01-04

PREZES
"BOG- MAR" Sp. z o.o.
Skolarczyk Marian

BOG-MAR sp. z o. o.
ul. Mitkowskiego 8
38-480 Rymanów

tel. (13) 435 52 45
(13) 435 50 28
fax. (13) 435 65 37

www.bog-mar .com.pl
bogmar@bog-mar.com.pl

Załącznik nr 1 Krajowej Deklaracji Właściwości Użytkowych nr 1/2021

TABELA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH DRZWI ODMIANY „60”, „70”, „80”, „90”, „100”

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	***Deklarowane właściwości użytkowe***
Wymiary skrzydeł drzwiowych	2 klasa wg PN-EN 1529: 2001
Wymiary ościeżnic	spełnione wg ZUAT-15/III.16/2007
Prostokątność naroży skrzydeł drzwiowych	3 klasa wg PN-EN 1530: 2001
Płaskość skrzydeł drzwiowych	Płaskość ogólna – 4 klasa Płaskość miejscowa – 4 klasa wg PN-EN 1529: 2001
Dynamiczna siła zamykająca (bez samozamykacza)	4 klasa wg. PN-EN 12217: 2005
Siła potrzebna do przekręcenia klucza w zamku	4 klasa wg. PN-EN 12217: 2005
Siła potrzebna do otwarcia drzwi przy użyciu klamki	2 klasa wg. PN-EN 12217: 2005
Skręcanie statyczne	1 klasa wg PN-EN 1192: 2001
Obciążenie statyczne pionowe	1 klasa wg PN-EN 1192: 2001
Uderzenie ciałem miękkim i ciężkim	1 klasa wg PN-EN 1192: 2001
Uderzenie ciałem twardym	1 klasa wg PN-EN 1192: 2001
Odporność na wielokrotne otwieranie i zamykanie	4 klasa (50 000 cykli) PN-EN 12400: 2004
Emisja formaldehydu	< 120 µg/m^3

Rymanów, 2021-01-04

PREZES
"BOG- MAR" Sp. z o.o.
Skolarczyk Marian